

427-75.
896-69.
4647-80.
9733.1-91.
11262-80.
12423-66.
15088-83.
19111-2001.

23750-79.
30673-99.

()

3.

30673

4.

4.1.

(),

4.2.

:

5.

(),
(,)

()

23750):

280 - 400

50 - 90 / 2

" (50 +/- 3) ° ;
()

;

(70 °
(70 °

2 °);

(20 +/- 3) ° .

()

1%

-(50 +/- 5) / ;

896;

280 - 400

15%;

100 °

100 °

1,0 ° ;

0,1 ;

30673;

15088;

9733.1;

(

"Minolta")

CIELAB

2%;

4647;

166;

427;

)

;

10 / .
()

6.

6.1.

30673.

[(220 x 55) +/- 2]

6.2.

12423

(22

+/- 3) °

1

6.3.

20

() ,
()

)

()

(

).

7.

7.1.

;

:

1 (

).

1

-

-

-

I	-	1,0	0,3	-	-	6,0	7,3
II	0,4	4,0	0,3	2,5	0,3	15,0	22,5
III	0,4	3,0	0,3	3,5	0,3	15,0	22,5
IVM	0,4	3,0	0,3	3,5	0,3	15,0	22,5

. 1.

:

II - 30 ° ;

III - 30 ° ; 50 ° -

;

IVM - 30 ° ; 60 ° -

.

(60 - 2) ° ,

(90 - 100)%.

3.

80 / 2.

4.

3%-

NaCl.

3%-

NaHCO₃.

3%-

H₂SO₄.

- (22 +/- 3) ° .

5.

6.

7.2.

30673;

30673;

11262;

4647;

15088;

(01.01.2005 .

()

896

);

19111.

30673.

. 1.

2.

30673.

7.3.

I.

(

10 °

II;

20 ° -

III.

IVM.

7.4.

24

30673,

7.5.

:

11262;

30673;

4647;

()

[(50 50) +/- 2]

896;

[(50 50) +/- 2]

19111.

. 1.

30673.

2.

7.6

(, , ,) .

7.7.

8

8.

8.1.

30673

8.2.

, %, (

)

= $\frac{\quad}{\quad}$ 100, (1)

8.3.

2.

, % 40
 , % 50
 , % 40
 , % 25

a <= 0,8
 L <= 3,5
 <= 5,5
 3
 - 40
 , %

8.4.

12

10

8.5.

()

9.

(),

((,);)
 (());

()

()

();
 " " ;
 " " ;
 " " ;
 " " ;
 " " ;
 " " ;

. . . ;
. . . ;
. , Gealan Werk Fickenscher GmbH;
B.A. , ;
. . . " " ;
. . . " " ;
B.C. , .
